



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie diesen Hufschuh benutzen. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch

# Explora MAGIC

## Anpassung



### HUF SCHUHANPASSUNG

- ① Heben Sie den unteren **Fesselriemen** (15) von den **Nieten** (7) auf beiden Seiten des Ballenschutzes und lockern Sie diesen, ohne ihn aber durch die **Öse** (14) des unteren Ballenschutzes (4) zu ziehen. Lösen Sie das obere **Fesselband** (13) und stellen Sie den Huf in die **Schale** (16) des Hufschuhs.

- ② Überprüfen Sie die korrekte Position der Trachten und der Ballen.

Die Trachten sollten gut im Hufschuh sitzen, um ein mögliches Verdrehen zu vermeiden. Die Ballen müssen sich in den dafür vorgesehenen **Öffnungen** (10) auf beiden Seiten des Ballenschutzes befinden.

Falls das nicht der Fall ist, finden Sie in der Mitte des Ballenschutzes (1) eine **Schraube** (3) mit der Sie den unteren und oberen Ballenschutz dreifach variieren können bis sich die Ballen in der richtigen Position befinden.



- ③ Befestigen Sie den unteren **Fesselriemen** (15) wieder an den seitlichen **Nieten** (7) des Ballenschutzes. Testen Sie die verschiedenen möglichen Positionen, bis eine optimale Passform erreicht ist: Sie sollten weder zu locker noch zu eng sein. Das Pferd muss sich damit wohlfühlen.

- ④ Befestigen Sie das obere **Fesselband** (13) wie folgt:

Erst führen Sie das **Fesselband** (13) durch die **Gummi-Schlaufe** (11), dann drücken Sie es auf die **Niete** (12).

Das Ende des Fesselbandes und die Niete sollten sich eher an der Außenseite des Hufes befinden. Falls es zu weit innen liegt, kann das durch Verstellen der Schraube erreicht werden, mit der das Fesselband an der Innenseite des Hufschuhs befestigt ist (sie befindet sich in etwa da, wo der Pfeil (6) hinzeigt).

Es ist sehr wichtig, dass das Fesselband (13) locker anliegt. Es sollten ein bis zwei Finger darunter passen. Der Huf muss Platz genug haben ohne in seiner natürlichen Bewegung beeinträchtigt zu werden.

### Längliche Hufe? Stellen Sie den Ballenschutz ein

Wenn die Breite des Schuhs stimmt, der Ballenschutz jedoch zu eng ist, können Sie den Schuh so einstellen, dass der Ballenschutz etwas mehr nach hinten positioniert wird. Dazu müssen Sie nur beide **seitliche Stege** (9) abschrauben, um 180 ° drehen (sie haben 2 verschiedene lange Enden) und sie wieder festschrauben. So einfach ist das! Aber keine Sorge, diese Anpassung ist optional und normalerweise nicht erforderlich.

